

## 2.17 SysConfig

(Sfw167) Visualizza e modifica le impostazioni relative alla configurazione del sistema.

Maint	Admin	User	Guest	Comando	Descrizione
•	•	•	•	sysconfig	Visualizza la configurazione del sistema
•	•			sysconfig -cc nnnnnnnnnn	Permette di impostare il numero di <b>Customer code</b>
•	•			sysconfig -mtcpe	Esegue l'abilitazione del modbus su connessione TCP/IP
•	•			sysconfig -mtcpd	Esegue la disabilitazione del modbus su connessione TCP/IP
•	•			sysconfig -wie	Esegue l'abilitazione del server web di configurazione
•	•			sysconfig -wid	Esegue la disabilitazione del server web di configurazione
•	•			sysconfig -usbe	Esegue l'abilitazione dell'USB
•	•			sysconfig -usbdis	Esegue la disabilitazione dell'USB

### Esempi

**sysconfig**, visualizza il valore della configurazione di sistema.

```
[Maint]> sysconfig
Product code:..... MPS023C000
Serial Nr:..... 123456
Manufacturer code:. 123456
Customer code:..... 123456
Modbus TCP/IP:..... Enabled
Web interface:..... Enabled
```

**sysconfig -cc 000123456**, imposta il numero di **Customer code**. Il nuovo valore definito, dovrà essere memorizzato nella memoria di configurazione con il comando [cfgcommit](#).

```
[Admin]> sysconfig -cc 000123456
Use "cfgcommit" command to store value
```

#### **sysconfig -mtcpe**

**sysconfig -mtcpd** abilita e disabilita il server di gestione protocollo modbus, dovrà essere memorizzato nella memoria di configurazione con il comando [cfgcommit](#).

```
[Admin]> sysconfig -mtcpe
Use "cfgcommit" command to store value
```

#### **sysconfig -wie**

**sysconfig -wid** abilita e disabilita il server web di configurazione sistema, dovrà essere memorizzato nella memoria di configurazione con il comando [cfgcommit](#).

```
[Admin]> sysconfig -wie
Use "cfgcommit" command to store value
```